

VIS-CDC

Hochauflösende, steuerbare HD Kamera



VIS-CDC-S: 20 x optischer Zoom
VIS-CDC-30S: 30 x optischer Zoom

Eigenschaften:

- Hohe 1080 Pixel Auflösung
- VIS-CDC-S: 20 x optischer Zoom & 8 x digitaler Zoom
VIS-CDC-30S: 30 x optischer Zoom & 8 x digitaler Zoom
- 1/2,7 Zoll, 2,07 Millionen Pixel hochauflösender Bildsensor mit einer maximalen Auflösung von 1920 x 1080 Bildpunkten bei einer Abtastfrequenz von 60 Bildern pro Sekunde.
- Unterstützt HDMI, LAN, 3G-SDI Ausgänge mit Leitungslängen bis zu 150 Metern bei der Übertragung im 1080 Pixel bei 60 Hz Format.
- Unterstützt Standard Definition CVBS Output.
- Unterstützt IP Stream Output, support H.265 / H.264 video compression, unterstützt AAC, MP3, PCM audio compression; Unterstützt Low Bandwidth Compression bis zu 1920 x 1080 Pixel Auflösung bei 60 Bildern pro Sekunde.
- Unterstützt Local Storage Function für direktes Recording auf U Disk ohne NVR.
- RS232 und RS485 Schnittstelle zur Kamerasteuerung.
- Upgrades können direkt über Netzwerkverbindung oder USB Eingang, ohne das Kameragehäuse zu öffnen, durchgeführt werden.



Technische Daten:

Signal system "HD"	1080P/60, 1080P/50, 1080I/60, 1080I/50, 1080P/30, 1080P/25, 720P/60, 720P/50, 720P/30, 720P/25SD: 480I, 576I"
Sensor	1/2.7 inch, CMOS, effective pixel: 2.07 million
Scan mode	line by line
Lens	30x, f4.3mm ~ 129.0mm, F1.8 ~ F2.8
Digital Zoom	16x (Optional)
Minimum illuminance	0.5Lux @ (F1.8, AGC ON)
Shutter	1/30s ~ 1/10000s
White Balance	Auto, 3000K/Indoor, 4000K, 5000K/Outdoor, 6500K_1, 6500K_2, 6500K_3, One-touch, Hand
Backlight Compensation	Supported by
Digital Noise Reduction	2D & 3D Digital Noise Reduction
SNR	≥ 55 dB
The horizontal view angle	is 65.1 ~ 2.34
The vertical field of view angle	is 58.9 ~ 2.11
Horizontal rotation range	170
Vertical rotation range	-30 ~ 90
Horizontal rotation speed range	1.7 ~ 100/s
Vertical rotation speed range	1.7° ~ 69.9°/s
Horizontal and vertical flip	support
Image Freeze	support
PoE Power Supply	not supported
Face Detection	support (Optional)
Local Storage	support
Number of preset bits	255
The preset position precision	0.1°
IPC Features:	
Video coding standard	H.265/H.264/MJPEG
Video code stream	main code stream, auxiliary code stream
Main stream resolution	1920x1080, 1280x720, 1024x576
Secondary stream resolution	720x576, 720x480, 320x240
Video rate	128 Kbps ~ 8192 Kbps
Rate Control	Variable Rate, Fixed Rate
Frame rate	50 Hz: 1 fps ~ 50 fps, 60 Hz: 1 fps ~ 60 fps
Audio Compression Standard	AAC
Audio rate	96Kbps, 128Kbps, 256Kbps
Support protocols	TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, multicast, etc
I/O Interface	
HD Output	1 Channel, HDMI: Version 1.3 1 channel, 3G-SDI: BNC type, 800mVp-p, 75Ω, following SMPTE 424M standard
SD output	1, CVBS: 3.5mm diameter mini jack, 1Vp-p, 75Ω
Network interface	1, RJ45: 10M/100M adaptive Ethernet port
Audio interface	1, Line In, 3.5mm audio connection
USB Interface	1, USB 2.0, Type A Socket
Communication interface	1, RS232 In: 8-pin small DIN, maximum distance: 30m, VISCA/Pelco-D/Pelco-P protocol 1-way, RS232 Out: 8-pin small DIN, max. distance: 30m, for VISCA protocol networking Road 1, RS485: 2-core phoenix port, maximum distance: 1200 meters, VISCA/Pelco-D/Pelco-P protocol
Power Interface	JEITA Type (DC IN 12V)
Spannungsversorgung	12V DC
Stromverbrauch	1.0 A (Max)
Leistungsverbrauch	12 W (Max)
Betriebstemperaturbereich	-10°C ~ 40°C
Lagertemperaturbereich	-40°C ~ 60°C
Abmessungen (H x B x T)	169 x 142 x 164 mm
Gewicht	1,35 kg